

1.3 Саморезы для крепления листов гипсокартона к деревянной обрешотке.

Фосфатированная поверхность значительно облегчает скольжение вкручиваемого самореза.

Потайная головка обеспечивает ровный поверхность.

Технические характеристики

номинальный диаметр мм	A диаметр головки мм	F высота головки мм	R радиус головки мм	D наружный диаметр мм	d внутренний диаметр мм	P шаг резьбы мм	Q глубина шлица мм	M ширина шлица мм	штиц №	миним разруш момент Nm
3.5	7,90-8,60	4,50-7,00	4,50-5,00	3,30-3,60	2,00-2,30	1,40-1,70	2,35-3,00	4,50-5,00	Ph 2	2.8
4.2	7,90-8,60	4,50-7,00	4,50-5,00	4,00-4,30	2,55-2,80	1,40-1,70	2,35-3,00	4,50-5,00	Ph 2	4.5
4.8	8,50-9,10	4,50-7,00	4,50-5,00	4,70-5,00	3,05-3,35	2,10-2,30	2,50-3,20	4,50-5,00	Ph 2	6.5

Приблизительный вес 1000 шт / кг

Размеры самореза Диаметр / длина	вес 1000 шт / кг	1000 шт. В коробке
3.5 x 16	1.03	20,000
3.5 x 19	1.11	20,000
3.5 x 25	1.33	16,000
3.5 x 32	1.61	10,000
3.5 x 35	1.73	10,000
3.5 x 41	2.06	6,500
3.5 x 45	2.18	6,500
3.5 x 51	2.46	4,800
3.5 x 55	2.53	4,000
3.8 x 64	3.68	2,900
3.8 x 70	3.96	2,500
4.2 x 70	4.15	2,500
4.2 x 76	4.72	2,100
4.2 x 89	5.7	1,300
4.8 x 89	7.5	1,800
4.8 x 95	8.43	1,100
4.8 x 102	8.95	1,000
4.8 x 127	11.46	800
4.8 x 152	13.73	700



